

<p><u>Kettenkralle:</u></p> <p>Einsatzgebiet: Wirkungsvolle Entlastung der Ankerwisch durch das Überbrücken der Ankerkette.</p> <p>Funktionsprinzip: Kettenkralle wird in die Ankerkette eingehakt und an einer Klampe belegt. Die Ankerwisch wird dadurch überbrückt und entlastet.</p> <p>Vorteil: Ein lästiges Knacken der Ankerrolle wird verhindert.</p> <p>Ausführungen: Für 6-8 mm / 9-13 mm Ketten & für Katamaran</p> <p>Material: 10 mm / 12mm Edelstahl V4A</p> <p>Masse: Länge: 120 mm Bruchlast: 2000 kg</p>	<p><u>Chain Claw</u></p> <p>Application: Effective relief for the windless.</p> <p>Operation: Attach the Chain Claw to your anchor chain. Fasten the line to a cleat. The windless is relieved from any pull by the chain. A certain elasticity by the Chain Claw line prevents the hard pull on the boat anchoring in heaver seas.</p> <p>Available for Chains: 6-8 mm / 9-13 mm</p> <p>Material: 10 mm / 12mm stainless steel</p> <p>Size: 120 mm</p> <p>Tensile strength: 2000 kg</p>
<p><u>Griffe pour chaîne:</u></p> <p>Utilisation: Grande efficacité pour attéger la pression sur le guindau.</p> <p>Princip de fonctionnement: La griffe d'amarrage s'accroche dans la chaîne et la corde s'amarré à un taquet. Ainsi, le guindeau est soulagé de la tension du poids de l'ancre.</p> <p>Avantages: Diminution des nuisances sonores provoquées par la chaîne sous tension sécurité.</p> <p>Exécution: Pour maillons de 6-8 mm ou 9-13 mm</p> <p>Matériaux: 10 mm / 12mm inox</p> <p>Dimensions: Longuer 120 mm</p> <p>Rupture de charge: 2000 kg</p>	<p><u>Seguro para cadena de ancla:</u></p> <p>Empleo: Descargar el molinete de la presión de la cadena en el fondeo.</p> <p>Función: El seguro se engancha en la cadena y el cabo se fija a bordo. Largar un poco de cadena. La presión del fondeo se desplazará del molinete al seguro.</p> <p>Ventaja: Eliminamos los ruidos molestos del fondeo. Descargamos el molinete de presión, previniendo roturas.</p> <p>Versiones: Para cadenas de 6-8 mm / 9-13 mm</p> <p>Material: 10 mm / 12mm acero inoxidable</p> <p>Medidas: Largo 120 mm</p> <p>Resistencia: 2000 kg</p>
<p><u>Kettinghaak:</u></p> <p>Funktie: Voor het ontlasten van de ankerlier.</p> <p>Werkwijze: De kettinghaak wordt aan de ketting gehaakt. De landvast die aan het oog is gesplist wordt op een kikker belegd. De ankerklier wordt nu niet meer belast en ook wordt het schokken van het schip minder, doordat er in de landvast rek aanezig is. Bijkomend voordeel is dat de ketting geen lawaai meer veroorzaakt tegen het schip.</p> <p>Uitvoering: Voor 6 tot 8 mm en voor 9-13 mm</p> <p>Materiaal: 10 mm / 12mm RVS</p> <p>Afmeting: 120 mm</p> <p>Breeksterkte: 2000 kg</p>	<p><u>Gaffa catena:</u></p> <p>Utilizzo: Grande efficacia per attenuare la pressione sul verricello.</p> <p>Principo de funzionamento: La maniglia viene agganciata alla catena dell'ancora e fissata ad una galloccia. In questo modo il verricello viene scaricato del peso.</p> <p>Vantaggi: Diminuzione del disturbo sonoro brovocato dall'attrito sul rullo del verricello della catena in trazione.</p> <p>Esecuzione: Per anelli da 6-8 mm o da 9-13 mm</p> <p>Materiale: 10 mm / 12mm inox</p> <p>Dimensione: Lunghezza 120 mm</p> <p>Caricao di rottura: 2000 kg</p>